

SP-3 Platform Tipi Yük Hücresi

SP-3 Platform Type Load Cell

Ürün Kodu: SP-3-S

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SP-3 model yük hücreleri yüksek performansa ve yüksek kapasiteye sahip olup platform basküllerde tek başına uygulanabilir.

S P-3 model load cells have high performance and high capacity and can be applied alone on platform scales.

Specifications

- Various capacity options from 200 Kg to 650 Kg
- Special alloy aluminum
- IP66 rated water and salt protection
- High precision
- Anodized aluminum

Özellikler

- 200 Kg dan 650 Kg a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Özel alaşımlı alüminyum
- IP66 sınıfında su ve tuz koruması
- Yüksek hassasiyet
- Eloksal kaplı alüminyum

Hassasiyet Sınıfı		C3
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	2.0 ± 0.02 (FSO)
Kapasite	Ton	200,300,500,650
Toplam Hata	%FS	± 0.020
Sürünme	%FS	± 0.020
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	410 ± 20
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V (DC)	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V (DC)	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Alüminyum
Koruma Sınıfı		IP66
Kablo		Length 3 m, dia. 5 mm
Maks. Platform ebatları	mm	600 x 600