

SP-8 Platform Tipi Yük Hücresi

SP-8 Platform Type Load Cell

Ürün Kodu: SP-8-S

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SP-8 model yük hücreleri yüksek hassasiyetli gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Düşük profil yapısı ve düşük maliyetli olması bir diğer avantajıdır.

SP-8 model load cells can be used in applications that require high sensitivity. Low profile structure and low cost is another advantage.

Specifications

- Various capacity options from 3 Kg to 100 Kg
- Special alloy aluminum
- IP66 rated water and salt protection
- High precision
- Anodized aluminum

Özellikler

- 3 Kg dan 100 Kg a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Özel alaşımlı alüminyum
- IP66 sınıfında su ve tuz koruması
- Yüksek hassasiyet
- Eloksal kaplı alüminyum

Hassasiyet Sınıfı		C3
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	2.0 ± 0.02 (FSO)
Kapasite	Ton	3,6,15,30,50,100
Toplam Hata	%FS	± 0.020
Sürünme	%FS	± 0.020
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	410 ± 20
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V (DC)	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V (DC)	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Alüminyum
Koruma Sınıfı		IP66
Kablo		Length 0.5 m, dia. 5 mm
Maks. Platform ebatları	mm	400 x 400